



PRZYGOTOWANIE WKŁADU ECOPERLA ELIXIR

1. Należy rozpakować wkład rewitalizujący Ecoperla Elixir z opakowania
2. Należy wyciągnąć zatyczki zabezpieczające wejście i wyjście wody z mineralizatora
3. Należy uszczelnić gwint na kolankach i wkręcić je we wkład Elixir. Trzeba uważać aby nie przekręcić gwintów.

MONTAŻ WKŁADU ECOPERLA ELIXIR

1. Należy zakręcić dopływ wody do urządzenia
2. Należy zakręcić zawór na zbiorniku z wodą
3. Należy spuścić ciśnienie z urządzenia przez odkręcenie wylewki
4. Należy usunąć lub przeciąć w połowie wężyk prowadzący wodę z filtra węglowego szlifującego do wylewki.
5. W przypadku przecięcia wężyka na pół należy odpowiedni wpiąć wężyki w filtr Elixir i zabezpieczyć zapinką. / W przypadku usunięcia wężyka należy wpiąć dwa nowe wężyki i zabezpieczyć spinką
6. Należy zakręcić wylewkę
7. Należy odkręcić zawór na zbiornik, można sprawdzić szczelność podłączenia.
8. Należy przymocować wkład Elixir do obudowy membrany lub filtra węglowego przy pomocy dwóch uchwytów
9. Należy odkręcić dopływ wody
10. Należy spuścić około 10 l wody w celu przepłukania wkładu